



MG-33SC

CETVELLİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz MG-33SC Manyetik Seviye Göstergesi, basınç dayanımı gerektirmeyen tanklarda kullanılan hafif dizaynli seviye göstergeleridir. Sıvıların kaldırma ve elektro-manyetiğin itme ve çekme prensiplerini bir arada kullanarak tasarlanmış kullanışlı ve emniyetli bir cihazdır. Sıvı seviye değişimini takip eden şamandıranın içinde yer alan mıknatıslar, dış cidar üzerine yerleştirilmiş kırmızı-beyaz renkli flapları etkileyerek seviyeyi takip etmenizi sağlar. Cetvelli tip ile kolay seviye yüksekliği okuma imkanı sağlar.

Avantajlar

- Sürekli ve kolay izleme imkanı
- Sızdırmaz konstrüksiyon
- İstenen boy ve bağlantıda imalat
- Farklı yoğunluklarda çalışma imkanı
- Çeşitli montaj tiplerine uygun imalat
- Uzun ömür, kolay bakım
- Hafif yapı
- Vanalı modelleri olması
- Oransal çubuk bağlamaya uygun, switchlerle (Mono&Bi-Stable) kontak alınabilir

Uygulama Alanları



- Sıcak su kazanları
- Doldurma ve boşaltma kapları
- Petrol ve petrol ürünleri için kullanılan tanklar
- Yağ kazanları
- Dizel yakıt tankları ve jeneratör grupları
- Denizaltı, helikopter ve gemi yakıt tankları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Flap	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Flanş Malzemesi	: Karbon Çelik St 37.2, Paslanmaz Çelik
Maks. Çal. Basıncı	: 10 bar
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 160 °C
Tahliye Tapası	: 3/8"

* Farklı boy, bağlantı, sıcaklık, basınç ve uygulamalar için lütfen satış ekibimize danışınız.

MG-33SC CETVELLİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



Not:

Manyetik Seviye Göstergesinin yerden montaj yüksekliği minimum şamandıra demontaj ölçüsü kadar olmalıdır. Eğer şamandıra arızalanırsa kolayca müdahale edilebilir. Manyetik Seviye Göstergesinin yerden yüksekliği şamandıra yatak payı ölçüsünden kısa olursa ürün montaj yapılamaz.

Akışkan Yoğunlukları	Su 1 gr/cm ³	Mazot 0,88 gr/cm ³	Fuel Oil 0,92 gr/cm ³	Amonyak 0,65 gr/cm ³
Şamandıra Yatak Payı Ölçüsü	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm	30 cm
Şamandıra Demontaj Ölçüsü	42 cm	44 cm	45 cm	60 cm

Sipariş Aşamasında Bilinmesi Gerekenler:

- Bağlantı tipi ve ölçüsü (Rakor, nipel, flanş, çap)
- Bağlantılar arası mesafe (Üst boru merkezinden alt boru merkezine)
- Kullanılacak akışkan yoğunluğu
- Akışkan sıcaklığı



CETVEL ÖLÇÜLERİ

